FORSAGE LUBRICANTS

# Motorcycle Force 4T 10W-40
# Масло для мотоциклов

## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Motorcycle Force 4T 10W-40** – синтетическое моторное масло для двигателей мотоциклов и другой мототехники, в том числе с интегрированной коробкой переключения передач и сцеплением в масляной ванне.

Изготавливается из высококачественных синтетических компонентов с добавлением эстеров.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Motorcycle Force 4T 10W-40 обладает следующими преимуществами:**

- Обладает высокой термической стабильностью и отличной моющей способностью
- Высокая защита от износа и коррозии двигателя и коробки переключения передач
- Эффективная защита от перегрева
- Чёткость и плавность работы сцепления

## СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

**Motorcycle Force 4T 10W-40** соответствует требованиям **API SN/CF, JASO MA2/MA**.

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Motorcycle Force 4T 10W-40 | Методы | 10W-40 |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм$^2$/с, в пределах | ГОСТ 33 (ASTM D 445) | 12,6 - 16,3 |
| Индекс вязкости, не менее | ГОСТ 25371 (ASTM D 2270) | 150 |
| Температура вспышки, °С, не ниже | ГОСТ 4333 (ASTM D 92) | 220 |
| Температура застывания, °С, не выше | ГОСТ 20287 (ASTM D 97) | - 30 |
| Щелочное число, мгKOH/гр, не менее | ГОСТ 11362 (ASTM D 4739) | 7,0 |
| Зольность сульфатная, %, не более | ГОСТ 12417 (ASTM D 874) | 1,3 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 | 0,01 |
| Массовая доля воды, %, не более | ГОСТ 2477 (ASTM D 95) | следы |
| Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см$^3$, не более:<br>при 24 °С<br>при 94 °С<br>при 24 °С, после испытания при 94 °С | ГОСТ 32344<br>(ASTM D 892) | <br>10/0<br>50/0<br>10/0 |

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-040-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS