Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСАЖ-ОЙЛ»
398501, Липецкая область, Липецкий район, деревня
Копцевы Хутора, улица Нефтебаза, дом 1
ИНН 4813026820 КПП 481301001
тел./факс: +7 4742 35-35-66
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

М-10ДМ
Минеральное моторное масло

ОПИСАНИЕ

М-10ДМ - моногрейдовое минеральное моторное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API CD. Применяется в дизельных двигателях повышенной мощности как атмосферных, так и турбированных. Обеспечивает длительную работу двигателей и позволяет увеличить пробег между заменами масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Forsage Lubricants М-10ДМ обладает следующими преимуществами:

- Эффективные противоизносные и антикоррозионные свойства
- Высокая нейтрализующая способность
- Совместимо с существующими материалами сальников, обеспечивает защиту двигателя от протечек

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Forsage Lubricants М-10ДМ соответствует требованиям классификаций API CD, SAE 30.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Forsage Lubricants	**методы**	**М-10ДМ**
Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	не менее 11,4
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	90
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	215
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	минус 18
Щелочное число, мгKOH на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	8,0
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	1,5
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,025
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы

Изготавливаются по ТУ 19.20.29-033-11189609-2023
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.