Trans Force GL-5 LS SAE 80W-90

Трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Trans Force GL-5 LS SAE 80W-90 – высокоэффективное трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения, а также для обычных дифференциалов, редукторов и главных передач, где требуются масла уровня API GL–5 с Limited Slip свойствами.

Trans Force GL-5 LS SAE 80W-90 используется для смазки гипоидных зубчатых передач в легковых и грузовых автомобилях, а также строительной, сельскохозяйственной и прочей технике, оборудованной самоблокирующимися дифференциалами типа LS и работающих в тяжёлых условиях.

Trans Force GL-5 LS SAE 80W-90 - минеральное трансмиссионное масло и современный пакет присадок, обеспечивающий улучшенные противоизносные, противозадирные, антикоррозийные, антиокислительные, антипенные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Trans Force GL-5 LS SAE 80W-90 обладает следующими преимуществами:

- Высокая смазывающая способность, высокие противозадирные и противоизносные свойства
- Обеспечивает повышенный ресурс работы гипоидных передач
- Эффективное предотвращение коррозии при использовании в тяжелых условиях

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

Масла серии **Trans Force GL-5 LS SAE 80W-90** соответствуют требованиям **API GL-5.**

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Trans Force GL-5 LS	Методы	SAE 80W-90
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33	13,5 – 18,0
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	90
Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 4333	185
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 30
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ 11362	2,0
Трибологических характери-стики на четырехшариковой машине -индекс задира (Из), Н (кгс), не менее -нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее -показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс), при температуре 20+/-5 °С, в течении 60 мин, мм	ГОСТ 9490	 568 (58) 3685 -

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-003-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.