FORSAGE LUBRICANTS

Motor Force 4T и Motor Special 4T

Полусинтетические масла для четырёхтактных двигателей

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Серия масел **Motor Force 4T 10W-30** и **Motor Special 4T 10W-40** - полусинтетические моторные масла для четырёхтактных бензиновых и дизельных двигателей садовой и сельскохозяйственной техники.

Представляют собой смесь минеральных и синтетических базовых масел, содержащих комплекс присадок, улучшающих эксплуатационные свойства.

Рекомендуется к применению в современных малоразмерных четырехтактных двигателях квадроциклов, газонокосилок, мотокультиваторов, мотоблоков, генераторов, мини-тракторов, снегоуборщиков и другой садовой и сельскохозяйственной техники, где рекомендованы масла класса API SG/CD.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая защита от износа
- Высокая термоокислительная стабильность
- Низкий уровень отложений в двигателе
- Хорошие низкотемпературные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

Motor Force 4T 10W-30 и Motor Special 4T 10W-40 соответствует требованиям **API SG/CD**.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Методы	Motor Force 4T 10W-30	Motor Special 4T 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	9,3 - 12,5	12,6 - 16,3
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	140	145
Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	215	220
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-30	
Щелочное число, мг KOH/г, не менее	ГОСТ 11362	6,0	
Зольность сульфатная, % масс, не более	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	1,15	
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,01	
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы	

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-040-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS