Forsage-Oil LLC
1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village
Lipetsk, 398501, Russia
ITN 4813026820 IEC 481301001
tel./fax: +7 4742 35-35-66
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

Trans Force GL-4/5 SAE 80W-90
Всесезонное универсальное трансмиссионное масло

ОПИСАНИЕ

Trans Force GL-4/5 SAE 80W-90 – современное всесезонное минеральное трансмиссионное масло, специально разработанное для применения в высоконагруженных трансмиссиях, работающих при повышенных температурах.

Trans Force GL-4/5 SAE 80W-90 - является универсальными и соответствуют требованиям эксплуатационных классов API GL-4 и API GL-5, что позволяет использовать их вместо трансмиссионных масел уровня API GL-4 и масел для гипоидных мостов уровня API GL-5. Предназначено для применения в коробках переключения передач и гипоидных мостах легковых автомобилей и коммерческой техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Trans Force GL-4/5 80W-90 обладает следующими преимуществами:

- Превосходные антипенные и антикоррозионные свойства, отличная совместимость с эластомерами
- Улучшенные защита зубчатых передач
- Позволяет унифицировать ассортимент масел

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

Trans Force GL-4/5 SAE 80W-90 соответствует требованиям **API GL-4/5**.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Forsage Trans Force GL-4/5	**Методы**	**SAE 80W-90**
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33	13,5 - 18,5
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	90
Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 4333	200
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 27
Кислотное число, мгКОН/г, не более	ГОСТ 11362	1,5
Трибологических характери-стики на четырехшариковой машине -критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее -индекс задира (Из), Н (кгс), не менее -нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее -показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс), при температуре 20+/-5℃, в течении 60 мин, мм	ГОСТ 9490	- 568(58) 3685(376) не нормируется определение обязательно

Изготавливается по ТУ 19.20.29-003-11189609-2023.
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.