FORSAGE LUBRICANTS

DIESEL FORCE ULTRA DPF SAE 5W-30, 10W-40
Моторное масло для коммерческой техники

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

DIESEL FORCE ULTRA DPF – всесезонное моторное масло, созданное на основе синтетических технологий, для использования в высокомощных дизельных двигателях грузовых автомобилей, требующих использования масел, соответствующих классификации ACEA E6/E7 и экологических стандартов EURO-VI и ниже, в том числе оснащенных системами доочистки выхлопных газов: DPF, SCR и EGR. Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с содержанием специального пакета присадок для безотказной работы современных двигателей в любых условиях эксплуатации.

Область применения

Предназначено для дизельных двигателей магистральной, дорожно-строительной и другой техники, а также автобусов. Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (**EGR**), фильтром сажевых частиц (**DPF**) и каталитическим нейтрализатором (**SCR**).

Возможно применение в газовых двигателях, работающих на сжатом природном газе CNG (метан).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Премиальная технология
Разработано на основе высокоочищенных базовых масел с применением современного пакета присадок

Надёжность
Соответствует требованиям ведущих мировых производителей коммерческой техники

Совместимость
Масла совместимы со всеми типами системы очистки выхлопных газов (EGR, SCR и DPF) и продлевают срок их службы

Защита двигателя
Улучшенные противоизносные свойства для максимальной защиты двигателя на протяжения всего срока службы

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

SAE 5W-30, 10W-40
API CI-4
ACEA E6/E7
MB 228.51
MAN M 3477
Volvo VDS-3
Cummins CES 20078
Renault RLD-2
Mack EO-N
Deutz DQC-IV
MTU Category 3.1
Scania LA

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

DIESEL FORCE ULTRA DPF	Методы	5W-30	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	9,3 – 12,4	12,5 - 16,3
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	140	130
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	205	210
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-37	-30
Щелочное число, мг KOH/г, не менее	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	8,0	
Зольность сульфатная, % масс, не более	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	1,0	
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы	
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см^3, не более: при 24 °С при 94 °С при 24 °С, после испытания при 94 °С	ГОСТ 32344 (ASTM D 892)	 10/0 20/0 10/0	

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-052-11189609-2025.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS