FORSAGE LUBRICANTS

Trans Force GL-5 SAE 75W-90, 75W-140
Синтетические трансмиссионные масла

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Trans Force GL-5 SAE 75W-90 – универсальное масло, изготовленное с использований синтетических технологий, для использования в гипоидных передачах, ручных коробках передач, коробках отбора мощности, дифференциалах и других единицах легковых и грузовых автомобилей в тех случаях, когда требуемый уровень масла API GL-5.

Trans Force GL-5 SAE 75W-140 - современное трансмиссионное масло, изготовленное на основе синтетических технологий, для высоконагруженных передач, эксплуатируемых в тяжёлых условиях работы и ударных нагрузок. Предназначено для тяжелонагруженных передач, включая главные передачи, ведущих мостов, раздаточных коробок, некоторых несинхронизированных коробок передач, где рекомендованы масла уровня API GL-5.

Данные масла не рекомендуются для ручных коробок передач с синхронизаторами из цветных металлов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные антипенные и антикоррозионные свойства, отличная совместимость с эластомерами
- Разработано полностью в соответствии с требованиями гипоидных передач для легковых и грузовых автомобилей
- Высокая устойчивость к окислению предотвращает образование отложений, что позволяет продлить срок службы масла
- Улучшенные низкотемпературные свойства и хорошая прокачиваемость при отрицательных температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

Trans Force GL-5 SAE 75W-90 соответствует требованиям **API GL-5**
Trans Force GL-5 SAE 75W-140 соответствует требованиям **API GL-5, Scania STO 1:0**

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Trans Force GL-5	Методы	SAE 75W-90	SAE 75W-140
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	13,5 - 18,0	24,0 – 32,5
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	150	170
Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	180	185
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-40	-40
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ 11362 (ASTM D 664)	2,0	
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине: -индекс задира (Из), Н (кгс), не менее -нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее	ГОСТ 9490	 568(58) 3685(376)	

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-003-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS