FORSAGE LUBRICANTS

MOTOR FORCE STANDARD 10W-30, 5W-40, 10W-40
Линейка полусинтетических моторных масел

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MOTOR FORCE STANDARD - универсальное полусинтетическое моторное масло с эффективным пакетом присадок для отечественных и импортных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом. Оптимально для автомобилей с большим пробегом.

Масла **MOTOR FORCE STANDARD** предназначены для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, где требуется использование масел уровня API SG/CD и ниже. Производятся из смеси минеральных и синтетических базовых масел с использованием современных пакетов присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная совместимость с уплотнительными материалами, снижение вероятности утечек
- Поддержание нормального давления в системе смазки двигателя
- Защита от образования шлама и отложений
- Максимальная работоспособность двигателей с большим пробегом

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

API SG/CD, АВТОВАЗ, ГАЗ, ЗМЗ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

MOTOR FORCE STANDARD	Методы	10W-30	5W-40	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	9,3 - 12,5	12,5 - 16,3	12,5 - 16,3
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	110	130	110
Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	210	200	220
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-28	-35	-28
Щелочное число, мг KOH/г, не менее	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	6,0		
Зольность сульфатная, % масс, не более	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	1,5		
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015		
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы		
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, не более, см^3: при 24 °С при 94°С при 24 °С, после испытания при 94 °С	ГОСТ 32344 (ASTM D 892)	10/0 50/0 10/0		

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-036-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS