



**FORSAGE**

Lubricants

Forsage-Oil LLC  
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

## FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD SAE 10W-40

Моторное масло для коммерческой техники

**FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD SAE 10W-40** – всесезонное универсальное моторное масло для использования в высокомоощных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-IV и ниже.

Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных базовых масел с использованием синтетических технологий. Содержит специальный пакет присадок для безотказной работы современных двигателей в любых условиях эксплуатации.

Уровень свойств
SAE 10W-40
API* CI-4/SL
ACEA E7
MB 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Cummins CES 20076/77/78
Renault RLD-2
Mack EO-N, EO-M Plus
Deutz DQC-III-10
MTU Category 2
Caterpillar ECF-2, ECF-1a
Global DHD-1
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ООО «ЛиАЗ»
ОАО «Тутаевский моторный завод»

\*может применяться в двигателях вместо масел уровня API CH-4, CG-4, CF-4

### Применение

Предназначено для тяжело нагруженных двигателей грузовых автомобилей карьерной, дорожно-строительной, магистральной и другой техники, а также двигателей промышленного назначения. Применимо к использованию в смешанном транспортном парке.

Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (**EGR**) – не подходит для применения с фильтром сажевых частиц (**DPF**).

### Преимущества

#### Премиальная технология

Разработано на основе высокоочищенных базовых масел с применением современного пакета присадок

#### Стабильность

Контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять свойства в ресурсе эксплуатации. Создано для работы в различных погодных условиях

#### Высокие моющие свойства

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений

#### Защита двигателя

Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки. Защищает двигатель от преждевременного износа



Изготовлено по ТУ 0253-001-11189609-2016 изм 1,2.

™ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.





**FORSAGE**

Lubricants

Forsage-Oil LLC  
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

<b>FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD</b>	<b>10W-40</b>
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	12,5-16,3
Индекс вязкости	155
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	0.875
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210
Температура застывания, °C	-35
Щелочное число, мг КОН/г	10.0
Зольность сульфатная, % масс	1.5



Изготовлено по ТУ 0253-001-11189609-2016 изм 1,2.

™ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

