

FORSAGE MOTOR FORCE STANDART



ФАСОВКА

1л, 4л, 5л, 20л, 200л

Линейка минеральных моторных масел

Класс вязкости SAE: 10W-40, 15W-40

Классификация API: SG / CD

Описание

Серия универсальных минеральных моторных масел с эффективным пакетом присадок для отечественных и импортных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом. Оптимально для автомобилей с большим пробегом.

Соответствия

АВТОВАЗ, ГАЗ, ЗМЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная совместимость с уплотнительными материалами, снижение вероятности утечек
- Поддержание нормального давления в системе смазки двигателя
- Защита от образования шлама и отложений
- Максимальная работоспособность двигателей с большим пробегом



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORSAGE MOTOR FORCE STANDART	10W-40	15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,5 – 16,3	12,5 – 16,3
Индекс вязкости	140	130
Температура застывания, °С	- 25	- 20
Щелочное число, мгКОН/гр	5,1-6,2	5,1-6,2

