

### ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**MOTOR FORCE RACING 5W-50** – всесезонное синтетическое моторное масло нового поколения для применения в высокофорсированных автомобилях, оборудованных турбонаддувом или компрессором, для которых требуются масла класса API SN и ниже и/или ACEA A3/B4.

Масло **MOTOR FORCE RACING 5W-50** разработано специально для экстремально тяжелых условий эксплуатации.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сниженный расход масла на угар
- Высокая защита узлов двигателя от износа при высоких нагрузках
- Стабильный уровень давление в системе смазки при сверхнагрузках
- Подходит для эксплуатации в экстремальных условиях

### СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

**SAE 5W-50:** API SN, ACEA A3/B4

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

MOTOR FORCE RACING	Методы	5W-50
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	16,4 – 21,9
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	170
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	220
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-35
Щелочное число, мг КОН/г, не ниже	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	8,5
Зольность сульфатная, % масс, не выше	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	1,5
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	-

